



GT PUSH 1

Caractéristiques

Machine de table compacte pour la distribution de crème glacée crémeuse et de délicieux yaourts glacés, crèmes réfrigérés, slushies et sorbets avec une qualité exceptionnelle/prix.

Le design attrayant, le clavier Electronique LED, la baignoire

isolée et les dimensions contenues complètent les caractéristiques de GT Push.

Un équipement essentiels et fiable qui fonctionne avec les produits en poudre à base d'eau ou de lait ou avec des mélanges prêts à l'emploi à verser dans le réservoir à l'aide d'un dépassement significatif

Lorsque le produit est prêt, il suffit d'appuyer sur le **Bouton PUSH** activant l'augmentation de la vitesse du moteur permettant une extraction rapide

Features



A compact counter machine, dispensing soft ice-cream and delicious frozen yogurt, with an exceptional quality/price ratio. GT Push also features a unique design, insulated bowl, a LED-based electronic keypad and a small footprint. A simple and reliable piece of

*equipment, designed to work with water- or milk-based powder products or with ready to use mix poured into the bowl, while providing a significant overrun. When the product is ready, just press the **PUSH button**; this will increase the motor speed, allowing it to quickly extract the product.*

GT PUSH

INDISPENSABLE ET FIABLE

SIMPLE AND RELIABLE



Vous pouvez choisir GT Push en version à un ou deux compartiments I-Tank™ isolé avec des plastiques en blanc ou en noir et finie en acier.

GT Push is available in one- or two-insulating I-Tank™ bowl, with white or black plastic elements and stainless steel finishings.



GT PUSH 1



GT PUSH 2

STANDARD SPECIFICATIONS	GT PUSH 1	GT PUSH 2
Réservoir isolé I-TANK™ Insulating Bowl I-TANK™ (num)	1	2
Capacité (produit fini) Capacity (finished product) (l)	5	5+5
Système de refroidissement - Cooling system	Air - Air	Air - Air
Clavier - Control board	Électronique LED LED-based electronic keypad	Électronique LED LED-based electronic keypad
Mode maintenance - Defrost mode	Manuel - Manual	Manuel - Manual
Gaz réfrigérant - Refrigerating gas	R452a / R290	R452a / R290
Réservoir sans BPA - Tank BPA Free	Sur demande - On demand	Sur demande - On demand
Dimensions (LxPxH) Dimensions (WxDxH) (cm)	26 x 42,5 x 65	45 x 43,5 x 65
Poids net - Net weight (kg)	28	46
Tension standard - Standard voltage (V/Hz)	230/50	230/50
Tensions spéciales - Special voltage (V/Hz)	220/60 - 115/60	220/60 - 115/60
Absorption - Absorption (Watt/A)	420/4,7	600/9
Colori standard - Standard colour	Blanc/Noir - White/Black	Blanc/Noir - White/Black
Macchine per pallet - Machines per pallet	8	8
Dimensione pallet (LxPxH) Pallet dimensions (WxDxH) (cm)	80 x 120 x 175	100 x 120 x 160
Peso pallet - Pallet gross weight (kg)	288	420

Part of



Electrolux
Professional
Group

SPM

Via Panaro, 2/b - 41057 Spilamberto (MO) - Italy
www.spm-ice.it