

UF50G

Congélateur table top

Caractéristiques du produit

- Refroidissement statique
- Porte vitrée à fermeture automatique
- Tablettes ajustables
- Pieds ajustables
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Verre chauffé pour éviter la condensation
- Verrou



Serrure



Tablettes ajustables

| Design et matériaux | | Mesures et contenu | | Puissance et consommation | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------|
| Nombre et type de porte | 1 porte vitrée chauffée à charnières | Surface totale de présentation | m ² | 0.23 | Classe énergétique | C | |
| Vitrage de sécurité | Oui | Plage de température | °C | -24 à -12 | Consommation d'énergie | kWh/24h | 2.53 |
| Porte réversible | Non | Classe climatique | | 4 | Consommation énergétique annuelle | kWh/an | 923 |
| Nombre et type de tablettes | 2 clayettes blanches | Poids brut / net | kg | 39 / 34 | Puissance consommée | W | 154 |
| Couleur de tablette | Blanc | Volume brut / net | l | 50 / 48 | Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |
| Dimensions des tablettes | 440 x 210 mm | Froid et fonctions | | | Niveau sonore | dB(A) | 45 |
| Type de caisson | - | Type de régulation | | Mécanique | Dimensions | | |
| Pieds | 4 pieds ajustables | Type de réfrigération | | Statique | Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | 450 x 420 x 380 |
| Finition extérieure | Blanc | Type de dégivrage | | Manuel | Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 570 x 530 x 520 |
| Finition intérieure | Aluminium revêtu | Fluide frigorigène | | R290 | Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 610 x 560 x 580 |
| Éclairage intérieur | LED | Charge de gaz | g | 45 | Charge conteneur | pcs | 304 |
| Serrure | Oui | Thermomètre | | Non | | | |