

## UF400VG

### Congélateurs verticaux de vitrine

#### Caractéristiques du produit

- Porte vitrée chauffante
- Thermostat électronique
- Dégivrage automatique
- Tablettes ajustables
- Éclairage intérieur LED
- Refroidissement ventilé
- Verrou
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière



Refroidissement ventilé



Thermostat numérique

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	1 porte vitrée chauffée à charnières	Surface totale de présentation	m <sup>2</sup> 0.61	Classe énergétique	C
Porte réversible	Non	Plage de température	°C -24 à -10	Consommation d'énergie	kWh/24h 7.3
Nombre et type de tablettes	4 clayettes blanches	Classe climatique	4	Consommation énergétique annuelle	kWh/an 2664
Couleur de tablette	Blanc	Poids brut / net	kg 85 / 80	Puissance	
Dimensions des tablettes	490 x 380 mm	Volume brut / net	l 400 / 340	Max Ambient	30°C at 55% RH
Pieds	4 pieds ajustables	Froid et fonctions		Puissance consommée	W 300
Roulettes	2 roulettes	Type de régulation	Électronique	Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Finition extérieure	Blanc	Type de réfrigération	Ventilé	Niveau sonore	dB(A) 42
Finition intérieure	ABS blanc	Type de dégivrage	Automatique	Dimensions	
Éclairage intérieur	LED	Fluide frigorigène	R290	Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 484 x 470 x 1620
Serrure	Oui	Charge de gaz	g 80	Dimensions extérieures (LxPxH)	mm 600 x 585 x 1855
		Thermomètre	Oui	Dimensions emballées (LxPxH)	mm 690 x 650 x 2050
				Charge conteneur	pcs 54
				40 pieds	