

## UFFS371G

### Congélateurs verticaux de vitrine



#### Caractéristiques du produit

- Excellente présentation des produits
- Porte vitrée chauffante
- Tablettes de congélation fixes
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Affichage digital de la température
- Drain d'eau de dégivrage
- Verrou



Poignée résistante



Serrure

### Vitrine froid négatif à porte vitrée chauffée

Une excellente présentation des produits à prix compétitif, c'est ce que permet cette vitrine à froid négatif. Elle est dotée d'une porte vitrée chauffée pour éviter la condensation, et d'un éclairage intérieur à LED pour mettre en valeur les produits surgelés. Il s'agit d'un système de froid statique, avec 6 étagères fixes intégrant le circuit de l'évaporateur pour une température homogène dans toute l'armoire. Ce congélateur vertical est doté d'une évacuation d'eau de dégivrage pour faciliter l'entretien.

#### Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte vitrée chauffée à charnières
Porte réversible	Non
Nombre et type de tablettes	6 tablettes de congélation fixes
Couleur de tablette	Chromé
Dimensions des tablettes	470 x 413 mm
Charge max. par tablette	kg/m <sup>2</sup> 110
Pieds	2 pieds ajustables
Roulettes	2 roulettes
Finition extérieure	Blanc
Finition intérieure	Blanc
Éclairage intérieur	LED
Serrure	Oui

#### Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m <sup>2</sup>	0.74
Plage de température	°C	-24 à -14
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	100 / 95
Volume brut / net	l	300 / 270

#### Froid et fonctions

Type de régulation	Mécanique
Type de réfrigération	Statique
Type de dégivrage	Manuel
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g 85
Thermomètre	Oui

#### Puissance et consommation

Classe énergétique	C
Consommation d'énergie	kWh/24h 8.27
Consommation énergétique annuelle	kWh/an 3017.46
Puissance	
Max Ambient	30°C at 55% RH
Puissance consommée	W 570
Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Niveau sonore	dB(A) 40

#### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	470 x 440 x 1555
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	595 x 640 x 1840
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	680 x 710 x 1940
Charge conteneur	pcs	54
		40 pieds