



UFSC1450GCP NF

Congélateurs verticaux de vitrine

Caractéristiques du produit

- Tablettes ajustables
- Système de froid à économie d'énergie
- Excellente présentation des produits
- Dégivrage automatique
- Refroidissement ventilé
- Canopée lumineux LED
- Porte vitrée chauffante à fermeture automatique
- Éclairage intérieur LED
- Pieds ajustables



Tablettes ajustables



Poignée résistante

Vitrine à froid négatif avec étagères réglables

Présentez vos produits surgelés sous leur meilleur jour grâce à cette vitrine polyvalente permettant de régler la hauteur des étagères en fonction des produits. Cette vitrine est facile à réapprovisionner, et la grille à l'arrière permet de la remplir sans risquer d'empêcher la circulation de l'air. Elle est rapide à nettoyer car les parois ne givrent pas. Enfin, cette vitrine à froid négatif consomme très peu d'énergie, ce qui contribue à réduire les coûts d'exploitation.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	1 porte vitrée chauffante à charnières à fermeture automatique	Surface totale de présentation	m² 0.78	Classe énergétique	C
Porte réversible	Non	Plage de température	°C -22 à -12	Consommation d'énergie	kWh/24h 8.64
Nombre et type de tablettes	5 clayettes réglables, blanches	Classe climatique	4	Consommation énergétique annuelle	kWh/an 3154
Couleur de tablette	Blanc	Poids brut / net	kg 148 / 125	Puissance	
Dimensions des tablettes	543 x 485 mm	Volume brut / net	l 544 / 440	Max Ambient	30°C at 55% RH
Charge max. par tablette	kg/m² 196	Froid et fonctions		Puissance consommée	W 700
Type de caisson	Profil en L			Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Caisson lumineux	LED blanche froide	Type de régulation	Électronique	Niveau sonore	dB(A) 55
Pieds	2 pieds ajustables	Type de réfrigération	Ventilé	Dimensions	
Roulettes	4 roulettes	Type de dégivrage	Automatique		
Finition extérieure	Blanc	Fluide frigorigène	R290	Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 565 x 568 x 1660
Finition intérieure	Acier peint en blanc	Charge de gaz	g 110	Dimensions extérieures (LxPxH)	mm 680 x 761 x 2149
Éclairage intérieur	LED	Thermomètre	Oui	Dimensions emballées (LxPxH)	mm 745 x 785 x 2275
Serrure	Oui			Charge conteneur 40 pieds	pces 47