



## UFSC1450GCP NF Silver

Congélateurs verticaux de vitrine

### Caractéristiques du produit

- Tablettes ajustables
- Système de froid à économie d'énergie
- Excellente présentation des produits
- Dégivrage automatique
- Refroidissement ventilé
- Canopée lumineux LED
- Porte vitrée chauffante à fermeture automatique
- Éclairage intérieur LED
- Pieds ajustables



Tablettes ajustables



Poignée résistante

### Vitrine à froid négatif avec étagères réglables

Présentez vos produits surgelés sous leur meilleur jour grâce à cette vitrine polyvalente permettant de régler la hauteur des étagères en fonction des produits. Cette vitrine est facile à réapprovisionner, et la grille à l'arrière permet de la remplir sans risquer d'empêcher la circulation de l'air. Elle est rapide à nettoyer car les parois ne givrent pas. Enfin, cette vitrine à froid négatif consomme très peu d'énergie, ce qui contribue à réduire les coûts d'exploitation.

Design et matériaux	
Nombre et type de porte	1 porte vitrée chauffante à charnières à fermeture automatique
Porte réversible	Non
Nombre et type de tablettes	5 clayettes réglables, blanches
Couleur de tablette	Blanc
Dimensions des tablettes	543 x 485 mm
Charge max. par tablette	kg/m <sup>2</sup> 196
Type de caisson	Profil en L
Caisson lumineux	LED blanche froide
Pieds	2 pieds ajustables
Roulettes	4 roulettes
Finition extérieure	Blanc
Finition intérieure	Acier peint en blanc
Éclairage intérieur	LED
Serrure	Oui

Mesures et contenu	
Surface totale de présentation	m <sup>2</sup> 0.78
Plage de température	°C -22 à -12
Classe climatique	4
Poids brut / net	kg 148 / 125
Volume brut / net	l 544 / 440
Froid et fonctions	
Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g 110
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation	
Classe énergétique	C
Consommation d'énergie	kWh/24h 8.64
Consommation énergétique annuelle	kWh/an 3154
Puissance consommée	W 700
Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Niveau sonore	dB(A) 55

Dimensions	
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 565 x 568 x 1660
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm 680 x 761 x 2149
Dimensions emballées (LxPxH)	mm 745 x 785 x 2275
Charge conteneur 40 pieds	pces 47