



UFSC1600GCP

Congélateurs verticaux de vitrine

Caractéristiques du produit

- Tablettes ajustables
- 2 systèmes de réfrigération séparés (meilleure sécurité)
- Présentation des produits améliorée
- Froid ventilé amélioré
- Canopée lumineux LED
- Éclairage LED dans le cadre de la porte
- Moins d'entretien



Tablettes ajustables



Thermostat numérique

Congélateur réfrigéré 3 portes avec caisson

Notre congélateur réfrigéré 3 portes avec caisson UFSC1600GCP-P est un excellent choix pour les magasins souhaitant tirer le meilleur parti d'un espace limité.

Il est doté de deux systèmes de réfrigération distincts pour les limiter les conséquences d'un problème sur l'un des systèmes. En plus du triple vitrage, l'appareil est équipé d'un cordon chauffant autour des portes, de 2 ventilateurs internes et d'un système d'ouverture de porte amélioré pour optimiser la réfrigération.

Les portes vitrées, les tablettes, l'éclairage LED dans les portes, et la finition en général ont été améliorés afin d'optimiser la présentation des produits.

Les tablettes sont réglables pour plus de souplesse dans la présentation de produits de taille différente.

Vous pouvez par exemple employer différentes hauteurs de tablette pour chaque porte au lieu d'une seule étagère par niveau, pour plus de souplesse dans la présentation des produits.

Les étagères centrales font 535 mm de large. Les étagères latérales font 465 mm de large.

Ce congélateur 3 portes convient bien aux supermarchés, épicerie et stations-services.

Le modèle UFSC1600H-P est également disponible en version réfrigérateur : FSC1600H-P.

| Design et matériaux | | Mesures et contenu | | Puissance et consommation | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Nombre et type de porte | 3 portes vitrées à charnières à fermeture automatique | Surface totale de présentation | m ² 1.53 | Classe énergétique | D |
| | | Plage de température | °C -23 à -18 | Consommation d'énergie | kWh/24h 16.58 |
| | | Classe climatique | 4 | Consommation énergétique annuelle | kWh/an 6052 |
| Porte réversible | Non | Poids brut / net | kg 219 / 214 | Puissance consommée | W 1555 |
| Nombre et type de tablettes | 15 réglable | Volume brut / net | l 1252 / 891 | Tension / Fréquence | V/Hz 220-240/50 |
| Couleur de tablette | Blanc | Froid et fonctions | | Niveau sonore | dB(A) 53 |
| Dimensions des tablettes | 465/535 x 470 mm | Type de régulation | Électronique | Dimensions | |
| | | Type de réfrigération | Ventilé | | |

| Design et matériaux | |
|---------------------|--------------------|
| Type de caisson | Profil en D |
| Caisson lumineux | LED blanche froide |
| Pieds | 6 pieds ajustables |
| Roulettes | 6 roulettes |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | Blanc |
| Éclairage intérieur | LED |
| Serrure | Non |

| Mesures et contenu | | |
|--------------------|-------------|-----|
| Type de dégivrage | Automatique | |
| Fluide frigorigène | R290 | |
| Charge de gaz | g | 260 |
| Thermomètre | Oui | |

| Puissance et consommation | | |
|--------------------------------|-----|-------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | 1480 x 568 x 1518 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 1600 x 762 x 2073 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 1675 x 805 x 2124 |
| Charge conteneur 40 pieds | pcs | 14 |