

## CF700 SL

Congélateur de crème glacée

### Caractéristiques du produit

- Poignée à serrure
- Alarme de limite supérieure de température
- Thermomètre
- Revêtement interne laqué blanc
- Drain d'eau de dégivrage
- Paniers
- Roulettes avec freins



Paniers



Thermomètre



| Design et matériaux          |                                | Mesures et contenu        |           | Puissance et consommation                |                  |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------|
| Nombre et type de couvercles | 1 couvercle plein à charnières | Plage de température °C   | -24 à -14 | Classe énergétique                       | D                |
| Nombre et type de paniers    | 3 Paniers métalliques, blancs  | Classe climatique         | 4         | Consommation d'énergie kWh/24h           | 3,28             |
| Nbre de paniers max.         | 8 pces                         | Poids brut / net kg       | 119 / 114 | Consommation énergétique annuelle kWh/an | 1199             |
| Roulettes                    | 4 roulettes doubles            | Volume brut / net l       | 675 / 600 | Puissance                                |                  |
| Finition extérieure          | Blanc                          | <b>Froid et fonctions</b> |           | Max Ambient                              | 30°C at 55% RH   |
| Finition intérieure          | Acier peint en blanc           | Type de régulation        | Mécanique | Puissance consommée W                    | 277              |
| Éclairage intérieur          | Non                            | Type de réfrigération     | Statique  | Tension / Fréquence V/Hz                 | 220-240/50       |
| Serrure                      | Oui                            | Type de dégivrage         | Manuel    | Niveau sonore dB(A)                      | 42               |
|                              |                                | Fluide frigorigène        | R600a     | <b>Dimensions</b>                        |                  |
|                              |                                | Charge de gaz g           | 120       | Dimensions intérieures (LxPxH) mm        | 1935 x 510 x 685 |
|                              |                                | Thermomètre               | Oui       | Dimensions extérieures (LxPxH) mm        | 2060 x 716 x 830 |
|                              |                                |                           |           | Dimensions emballées (LxPxH) mm          | 2150 x 750 x 900 |
|                              |                                |                           |           | Charge conteneur 40 pieds pces           | 32               |