

IC301SC

Congélateur de crème glacée



Caractéristiques du produit

- Comprend un ensemble complet de paniers
- Couvercles vitrés plats coulissants avec verrou
- Nombreuses possibilités de branding
- Thermomètre numérique
- Revêtement interne laqué blanc
- Roulettes avec freins
- Classe climatique 5 pour d'excellentes performances dans les environnements chauds



Paniers



Serrure

Congélateur coffre avec couvercles coulissants vitrés plats

Le congélateur IS-SC est un congélateur coffre présentoir compact à petit prix. Il convient parfaitement aux start-ups, à la vente saisonnière, etc.

Il est très stable et solide, tout en étant monté sur roues pour en faciliter le déplacement dans le magasin.

Il est disponible en plusieurs dimensions différentes. Grâce aux nombreuses dimensions disponibles, ce modèle est parfait pour les petits magasins et épicerie à l'espace limité, ainsi que pour les magasins plus grands, stations-services, supermarchés, etc. Toutes les versions respectent l'environnement et permettent le branding pour une meilleure présentation du contenu.

Ce congélateur est idéal pour présenter des aliments surgelés comme les glaces et bâtonnets glacés. Il est possible de maintenir une température de -14 °C pour les glaces et de -21 °C pour les autres aliments surgelés.

Toutes les versions sont dotées de couvercles vitrés à clé pour plus de sécurité. Elles possèdent également toutes un orifice d'évacuation pour le nettoyage de l'appareil.

Design et matériaux			Mesures et contenu			Puissance et consommation		
Vitrage de sécurité		Oui	Plage de température °C		-24 à -14	Classe énergétique		D
Nombre et type de couvercles		2 couvercles coulissants plats verre trempé	Classe climatique		5	Consommation d'énergie kWh/24h		1.78
Nombre et type de paniers		4 Paniers métalliques, blancs	Poids brut / net kg		65 / 55	Consommation énergétique annuelle kWh/an		648
Nbre de paniers max.		4	Volume brut / net l		296 / 255	Puissance consommée W		141
Roulettes		4 roulettes, 2 avec frein	Froid et fonctions			Tension / Fréquence V/Hz		220-240/50
Finition extérieure		Blanc	Type de régulation		Mécanique	Niveau sonore dB(A)		45
Finition intérieure		Acier peint en blanc	Type de réfrigération		Statique	Dimensions		
Serrure		Oui	Type de dégivrage		Manuel	Dimensions intérieures (LxPxH) mm		890 x 510 x 655
			Fluide frigorigène		R290	Dimensions extérieures (LxPxH) mm		1010 x 630 x 892
			Charge de gaz g		85			
			Thermomètre		Oui			

Puissance et consommation		
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1100 x 750 x 940
Charge conteneur 40 pieds	pcs	64