

IC201SCE+SO

Congélateur de crème glacée




Caractéristiques du produit

- Pare-haleine en verre incurvé
- Couvercles d'angle coulissants avec verrou
- Rangement sous les paniers
- Roulettes avec freins
- Classe climatique 5 pour d'excellentes performances dans les environnements chauds
- En option - paniers à crème glacée pour bas plastiques



Scooping basket option



Option rince-cuillère à glace

Congélateur à crème glacée avec couvercle de service

La gamme IC-SO est notre congélateur coffre à petit prix avec un couvercle vitré de service. Il s'agit d'un congélateur à crème glacée de qualité et à petit prix. Il est idéal pour ajouter la vente de glace en boules à votre activité pour un budget réduit.

Ce modèle est équipé de couvercles coulissants plats à clé.

Ce modèle reste très compact et est disponible en plusieurs dimensions différentes. Il convient parfaitement aux magasins et épiceries de petite taille ainsi qu'aux magasins plus grands, stations-services et supermarchés.

Il est monté sur roues pour pouvoir être déplacé facilement dans le magasin.

Il convient parfaitement au branding pour une meilleure présentation du contenu.

Les différentes versions de cette gamme sont toutes optimisées pour les paniers pouvant contenir des bacs plastique de 5 litres sur le dessus, en laissant de la place pour le stockage sous les bacs.

Les paniers sont en option. Le type et la quantité de paniers doivent être indiqués dans les accessoires.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Écran anti-projection	Oui	Plage de température °C	-24 à -14	Classe énergétique	D
Vitrage de sécurité	Oui	Classe climatique	5	Consommation d'énergie kWh/24h	1.51
Roulettes	4 roulettes, 2 avec frein	Poids brut / net kg	96 / 89	Consommation énergétique annuelle kWh/an	552
Finition extérieure	Blanc	Volume brut / net l	176 / 157	Puissance consommée W	98
Finition intérieure	Acier peint en blanc	Froid et fonctions		Tension / Fréquence V/Hz	220-240/50
Serrure	Oui			Niveau sonore dB(A)	45
		Type de régulation	Mécanique	Dimensions	
		Type de réfrigération	Statique		
		Type de dégivrage	Manuel	Dimensions intérieures (LxPxH) mm	500 x 495 x 710
		Fluide frigorigène	R600a	Dimensions extérieures (LxPxH) mm	720 x 615 x 1295
		Charge de gaz g	55		
		Thermomètre	Oui		

Puissance et consommation		
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	800 x 750 x 1200
Charge conteneur 40 pieds	pcs	92