

UDRS10

Congélateur de crème glacée

Caractéristiques du produit

- Refroidissement statique
- Pare-haleine en verre incliné
-
- Couvercles plats coulissants
- Roulettes avec freins
- Convient aux bacs Napoli (non fournis)
- Compartiment de stockage facile d'accès



Convient aux bacs Napoli (accessoire)



Compartiment de stockage facile d'accès

Congélateur à crème glacée ouvert élégante

Ce congélateur moderne et élégant pour crème glacée fait partie de la gamme de congélateur Premium de TEFCOLD. Il est très demandé en raison de son excellent rapport qualité/prix.

Il se caractérise par ses couvercles coulissants vitrés plats, très pratiques pour quand le congélateur n'est pas utilisé. Ils permettent d'économiser de l'énergie

Le pare-haleine incliné en verre protège la crème glacée et améliore les conditions d'hygiène.

Les modèles UDRS sont optimisés pour les bacs Napoli, de 5 litres ou de 2,5 litres (non fournis).

Le modèle UDRS7-P peut contenir 7 bacs Napoli (de 5 litres), avec une capacité de stockage en dessous de 12 bacs de 5 litres.
Le modèle UDRS9-P peut contenir 9 bacs Napoli (de 5 litres), avec une capacité de stockage en dessous de 16 bacs de 5 litres.
Le modèle UDRS10-P peut contenir 10 bacs Napoli (de 5 litres), avec une capacité de stockage en dessous de 12 bacs de 5 litres.

Design et matériaux	
Écran anti-projection	Oui
Vitrage de sécurité	Oui
Roulettes	4 roulettes doubles
Finition extérieure	Blanc
Finition intérieure	Acier peint en blanc
Éclairage intérieur	Non
Serrure	Non

Mesures et contenu		
Capacité de service		10 bacs Napoli (5 L)
Capacité de stockage (en dessous)		12 bacs Napoli (5 L)
Surface totale de présentation	m²	0,59
Plage de température	°C	-20 à -14
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	112 / 103
Volume brut / net	l	431 / 342

Froid et fonctions	
Type de régulation	Mécanique
Type de réfrigération	Statique
Type de dégivrage	Manuel
Fluide frigorigène	R290

Puissance et consommation		
Classe énergétique		B
Consommation d'énergie	kWh/24h	5,12
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	1868
Puissance consommée	W	360
Niveau sonore	dB(A)	45

Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1217 x 563 x 295
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1341 x 725 x 1235
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1385 x 730 x 1020

Mesures et contenu		
Charge de gaz	g	100
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation		
Charge conteneur	pcs	50
40 pieds		