

UF550

Congélateurs de stockage

Caractéristiques du produit

- Poignée intégrée
- Porte pleine réversible
- Thermostat électronique
- Tablettes de congélation fixes
- Verrou
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Affichage digital de la température



Poignée intégrée



Roulettes solides en option

| Design et matériaux | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-----|
| Nombre et type de porte | 1 porte pleine à charnières | |
| Porte réversible | Oui | |
| Nombre et type de tablettes | 6 tablettes de congélation fixes | |
| Dimensions des tablettes | GN2/1 | |
| Charge max. par tablette | kg/m ² | 110 |
| Pieds | 2 pieds ajustables | |
| Roulettes | 2 roulettes | |
| Finition extérieure | Blanc | |
| Finition intérieure | ABS blanc | |
| Éclairage intérieur | Non | |
| Serrure | Oui | |

| Mesures et contenu | | |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Plage de température °C | -24 à -10 | |
| Classe climatique | 4 | |
| Poids brut / net | kg | 101 / 94 |
| Volume brut / net | l | 461 / 420 |

| Froid et fonctions | | |
|-----------------------|--------------|-----|
| Type de régulation | Électronique | |
| Type de réfrigération | Statique | |
| Type de dégivrage | Manuel | |
| Fluide frigorigène | R600a | |
| Charge de gaz | g | 130 |
| Thermomètre | Oui | |

| Puissance et consommation | | |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 2.24 |
| Consommation énergétique annuelle | kWh/an | 818 |
| Max Ambient | 30°C at 55% RH | |
| Puissance consommée | W | 190 |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |
| Niveau sonore | dB(A) | 45 |

| Dimensions | | |
|--------------------------------|-----|------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | 667 x 570 x 1469 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 777 x 715 x 1720 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 850 x 770 x 1900 |
| Charge conteneur | pcs | 42 |
| 40 pieds | | |