

UFFS371SD

Congélateurs de stockage

Caractéristiques du produit

- Thermomètre numérique
- Tablettes de congélation fixes
- Drain d'eau de dégivrage
- Pieds ajustables
- Refroidissement statique
- Porte pleine réversible



Poignée résistante



Serrure

Congélateur de stockage vertical à tablettes fixes

Ce congélateur de stockage présente un design très simple, avec un extérieur noir ou blanc, et un intérieur blanc. La porte pleine est réversible pour pouvoir adapter facilement le congélateur à votre espace. Il s'agit d'un congélateur à froid statique, il contient 6 étagères fixes intégrant le circuit de l'évaporateur pour une température homogène dans toute l'armoire. Ce modèle offre une excellente capacité de stockage à prix compétitif.

Design et matériaux

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Nombre et type de porte | 1 porte pleine à charnières |
| Porte réversible | Oui |
| Nombre et type de tablettes | 6 tablettes de congélation fixes |
| Couleur de tablette | Chromé |
| Dimensions des tablettes | 470 x 413 mm |
| Charge max. par tablette | kg/m ² 110 |
| Pieds | 2 pieds ajustables |
| Roulettes | 2 roulettes |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | Blanc |
| Éclairage intérieur | Non |
| Serrure | Oui |

Mesures et contenu

| | |
|-------------------------|-----------|
| Plage de température °C | -24 à -14 |
| Classe climatique | 4 |
| Poids brut / net kg | 100 / 95 |
| Volume brut / net l | 300 / 270 |

Froid et fonctions

| | |
|-----------------------|-----------|
| Type de régulation | Mécanique |
| Type de réfrigération | Statique |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz g | 85 |
| Thermomètre | Oui |

Puissance et consommation

| | |
|--|------------|
| Classe énergétique | B |
| Consommation d'énergie kWh/24h | 2,16 |
| Consommation énergétique annuelle kWh/an | 789 |
| Puissance consommée W | 270 |
| Tension / Fréquence V/Hz | 220-240/50 |
| Niveau sonore dB(A) | 40 |

Dimensions

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) mm | 475 x 440 x 1550 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) mm | 595 x 600 x 1840 |
| Dimensions emballées (LxPxH) mm | 660 x 680 x 2000 |
| Charge conteneur 40 pieds pces | 54 |