

Talent Roll-In — TA 20T 3N BK EP

Pâtisserie et boulangerie



Données techniques

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Volume brut | 1504 lt |
| Température de service | -40+10 °C |
| Rendement de +90°C à +3°C | 105 Kg |
| Rendement de +90°C à -18°C | 75 Kg |
| Type de moteur | Sans groupe |
| Gaz réfrigérant | R452A |
| Puissance frigorifique | 14740 W (-10°C / +40°C) |
| Absorption | 7530 W |
| Tension/fréquence | 400V/3-/50Hz |

Données frigorifiques

| | |
|----------------------------------|--|
| Unité de réfrigération | À distance avec la possibilité d'avoir en dotation la couverture de protection |
| Compresseur | Semi-hermétique BITZER 5 HP |
| Évaporateur | Conçu pour offrir la maximale surface d'échange et garantir une performance élevée. Avec traitement anti-corrosion par cataphorèse et inspectable pour un nettoyage facile |
| Dégivrage | Manuel par air. L'appareil peut travailler pendant 24 heures en évitant la formation de la glace sur l'évaporateur |
| Évaporation des condensats | Par raccordement au réseau d'assainissement |
| Capacité du réservoir de liquide | 5 lt |
| Ligne liquide | Ø 12 mm |
| Ligne d'aspiration | Ø 22 mm |

Données de fabrication

| | |
|------------------------------|---|
| Dimensions produits LxPxH | 910x1320x2360 |
| Dimensions emballage LxPxH | 2590x1050x1535 |
| Poids brut | 400 Kg |
| Construction | Monocoque en acier inox AISI 304 avec fond isolé. Équipé avec pare-chocs robustes en acier inox AISI 304 sur les quatre côtés internes pour éviter dommages causés par le chariot |
| Matériel extérieur/intérieur | Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304 |
| Épaisseur d'isolation | 80 mm de polyuréthane avec HFO pour garantir des propriétés isolantes élevées (faible impact environnemental: GWP<5 et zéro ODP) |
| Angles intérieurs | Arrondis pour faciliter le nettoyage |
| Porte | 1 Porte à fermeture automatique avec charnière à droite, non réversible per l'utilisateur. Équipée avec poignée ergonomique sur toute la hauteur en acier inox AISI304. |
| Joint de porte | Magnétique et amovible, conçu pour améliorer l'isolation et réduire la consommation énergétique |

Fonctions

| | |
|----------------------|---|
| Panneau de contrôle | Afficheur graphique avec écran tactile 7" |
| Alarme porte ouverte | Visuelle et sonore |
| Fonctions | Refroidissement rapide soft et hard, Surgélation soft et hard, Conservation automatique en fin de cycle, Pre-refroidissement, Durcissement de la glace, Alarmes HACCP, Recettes enregistrées, 99 programmes personnalisables |
| Langues | Italien, Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Portugais, Russe |
| Sonde | Au cœur avec finition de précision pour favoriser l'extraction du produit surgelé. Détection de la température à travers 3 capteurs et reconnaissance automatique de la sonde insérée dans l'aliment |
| Connexion | En option: Accès à distance avec interface WI-FI ou série. Grâce à l'APP (ANDROID uniquement), il est possible de surveiller la traçabilité HACCP, le fonctionnement et les paramètres de l'appareil. Exportation graphique et en fichiers CVS des données memorisés. Envoi d'e-mails de notification d'alarmes |

Accessoires

| | |
|-------|-------------|
| Rampe | En dotation |
|-------|-------------|

Données groupe à distance

| | |
|---|-------------------|
| Gaz réfrigérant groupe à distance | Adapté pour R452A |
| Dimensions groupe frigorifique à distance LxPxH | 1100x785x690 mm |
| Dimensions emballage LxPxH | 1200x870x960 mm |
| Poids net | 188 Kg |
| Poids brut | 212 Kg |

Variantes

| | |
|-----------|--|
| Variantes | Unité avec condensation à eau/ Alimentation avec fréquence 60 Hz |
|-----------|--|
