

Gelato —  
**GL XL P BT**  
Crème glacée



**Données techniques**

Volume brut	876 lt
Température de service	-12-30 °C
Type de moteur	Avec groupe logé
Gaz réfrigérant	R290
Puissance frigorifique	862 W (-25°C / +45°C)
Absorption	1052 W
Tension/fréquence	230V/1~/50Hz

**Données énergétiques (Règ. EU 2015/1094)**

Classe climatique	5 / ( 40°C - 40%)
Typologie	Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à + 40 °C

**Données frigorifiques**

Unité de réfrigération	Groupe de condensation tropicalisé pour garantir fiabilité et performances à 43°C. Équipé avec moto-ventilateurs électroniques à faible consommation. Fourni avec vanne thermostatique.
Quantité de gaz	150 gr
Évaporateur	Traité par cataphorèse pour une meilleure résistance à la corrosion et installé à l'extérieur du compartiment afin de garantir une capacité supérieure de chargement
Dégivrage	Automatique par gaz chaud pour un cycle plus rapide et moins de chocs thermiques. Le dégivrage adaptatif est activé seulement en présence réelle de la glace dans l'évaporateur, en favorisant la réduction de la consommation énergétique et une performance élevée
Évaporation des condensats	Automatique par serpentin du compresseur traité anti-corrosion

## Données de fabrication

Dimensions produits LxPxH	910x893x2120
Dimensions emballage LxPxH	980x933x2230
Poids brut	191 Kg
Poids net	177 Kg
Construction	Monocoque en acier inox 304
Matériel extérieur/intérieur	Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304; compartiment technique, dos et fond extérieur en acier galvanisé/colaminé
Épaisseur d'isolation	80 mm de polyuréthane avec HFO pour garantir des propriétés isolantes élevées (faible impact environnemental: GWP<5 et zéro ODP)
Angles intérieurs	Arrondis pour faciliter le nettoyage
Porte	1 Porte à fermeture automatique avec butée à 105°. Charnière à droite, réversible au besoin par l'utilisateur.
Joint de porte	Magnétique et amovible, conçu pour améliorer l'isolation et réduire la consommation énergétique
Pieds	En acier inox AISI 304 réglables en hauteur (90mm-125mm)

## Fonctions

Panneau de contrôle	Afficheur avec écran tactile à 6 touches de gros dimensions et à haute luminosité.
Alarme porte ouverte	Visuelle et sonore
Fonctions	Triple modalités de gestion ON/OFF des ventilateurs, ON/OFF Led, Alarmes HACCP via Ice connect (en option)
Connexion	En option: Accès à distance avec interface WI-FI ou série. Grâce à l'APP (ANDROID uniquement), il est possible de surveiller la traçabilité HACCP, le fonctionnement et les paramètres de l'appareil. Exportation graphique et en fichiers CVS des données mémorisés. Envoi d'e-mails de notification d'alarmes

## Accessoires

Éclairage	En option
Serrure	En dotation
N. accessoires inclus	5 - Grille plastifiée 700x700 mm 5 - Paire de glissières pour grille 700x700 mm (Mod. XL)

## Variantes

Variante	Alimentation avec fréquence 60Hz
----------	----------------------------------