

Stagionatura —  
**ST 700 RF PV**  
Maturation et affinage



Données techniques

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Volume brut            | 606 lt                |
| Température de service | +6+30 °C              |
| Niveau d'humidité      | 40%-90%               |
| Type de moteur         | Avec groupe logé      |
| Gaz réfrigérant        | R452A                 |
| Puissance frigorifique | 703 W (-10°C / +45°C) |
| Absorption             | 1741 W                |
| Tension/fréquence      | 230V/1~/50Hz          |

Données frigorifiques

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Unité de réfrigération     | Groupe de condensation tropicalisé   |
| Quantité de gaz            | 900 gr   |
| Évaporateur                | Avec traitement anti-corrosion par cataphorèse   |
| Dégivrage                  | Automatique par résistance électrique  |
| Évaporation des condensats | Par bac d'évaporation des condensats à extraction facile (en cas d'installations en absence de système d'évacuation eau) |

Données de fabrication

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dimensions produits LxPxH    | 702x870x2040   |
| Dimensions emballage LxPxH   | 770x910x2150   |
| Poids brut                   | 143 Kg   |
| Construction                 | Monocoque en acier inox 304  |
| Matériel extérieur/intérieur | Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304; compartiment technique, dos et fond extérieur en acier galvanisé/colaminé         |
| Épaisseur d'isolation        | 60 mm de polyuréthane avec HFO pour garantir des propriétés isolantes élevées (faible impact environnemental: GWP<5 et zéro ODP) |
| Angles intérieurs            | Arrondis pour faciliter le nettoyage   |
| Porte                        | 1 Porte vitrée à fermeture automatique avec butée à 105°. Charnière à droite, réversible au besoin par l'utilisateur.            |
| Joint de porte               | Magnétique et amovible, conçu pour améliorer l'isolation et réduire la consommation énergétique                                  |
| Pieds                        | En acier inox AISI 304 réglables en hauteur (90mm-125mm)   |

Fonctions

|                     |  |
|---------------------|--|
| Panneau de contrôle | Afficheur compact, simple et intuitif  |
| Fonctions           | Cycles manuels de séchage et affinage configurables en température et humidité. Cycle de changement d'air automatique. |

Accessoires

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Éclairage             | En dotation   |
| Serrure               | En dotation   |
| N. accessoires inclus | 3 - Étagère perforée en acier inox 530x600 mm<br>3 - Paire de glissières pour grille 530x650 mm (Mod. 700/1400) |

Variantes

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Variantes | Alimentation avec fréquence 60Hz |
|-----------|----------------------------------|