

Stagionatura — ST 1400 PV

Maturation et affinage



Données techniques

| | |
|------------------------|------------------------|
| Volume brut | 1355 lt |
| Température de service | +6+30 °C |
| Niveau d'humidité | 40%-90% |
| Type de moteur | Avec groupe logé |
| Gaz réfrigérant | R452A |
| Puissance frigorifique | 1319 W (-10°C / +45°C) |
| Absorption | 3281 W |
| Tension/fréquence | 230V/1~/50Hz |

Données frigorifiques

| | |
|----------------------------|--|
| Unité de réfrigération | Groupe de condensation tropicalisé |
| Quantité de gaz | 1400 gr |
| Évaporateur | Avec traitement anti-corrosion par cataphorèse |
| Dégivrage | Automatique par résistance électrique |
| Évaporation des condensats | Par bac d'évaporation des condensats à extraction facile (en cas d'installations en absence de système d'évacuation eau) |

Données de fabrication

| | |
|------------------------------|--|
| Dimensions produits LxPxH | 1435x870x2085 |
| Dimensions emballage LxPxH | 1500x910x2195 |
| Poids brut | 223 Kg |
| Construction | Monocoque en acier inox 304 |
| Matériel extérieur/intérieur | Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304; compartiment technique, dos et fond extérieur en acier galvanisé/colaminé |
| Épaisseur d'isolation | 60 mm de polyuréthane avec HFO pour garantir des propriétés isolantes élevées (faible impact environnemental: GWP<5 et zéro ODP) |
| Angles intérieurs | Arrondis pour faciliter le nettoyage |
| Porte | 2 Portes vitrées à fermeture automatique avec butée à 105° |
| Joint de porte | Magnétique et amovible, conçu pour améliorer l'isolation et réduire la consommation énergétique |
| Pieds | En acier inox AISI 304 réglables en hauteur (90mm-125mm) |

Fonctions

| | |
|---------------------|--|
| Panneau de contrôle | Afficheur compact, simple et intuitif |
| Fonctions | Cycles manuels de séchage et affinage configurables en température et humidité. Cycle de changement d'air automatique. |

Accessoires

| | |
|-----------------------|--|
| Éclairage | En dotation |
| Serrure | En dotation |
| N. accessoires inclus | 4 - Paire de glissières en inox avec no. 5 barres de suspension en aluminium pour la charcuterie |

Variantes

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Variantes | Alimentation avec fréquence 60Hz |
|-----------|----------------------------------|