

Stagionatura —
STX 700 RF PV BK
Maturation et affinage



Données techniques

Volume brut	606 lt
Température de service	+6+30 °C
Niveau d'humidité	40%-90%
Type de moteur	Avec groupe logé
Gaz réfrigérant	R452A
Puissance frigorifique	703 W (-10°C / +45°C)
Absorption	1741 W
Tension/fréquence	230V/1~/50Hz

Données frigorifiques

Unité de réfrigération	Groupe de condensation tropicalisé
Quantité de gaz	900 gr
Évaporateur	Avec traitement anti-corrosion par cataphorèse
Dégivrage	Automatique par résistance électrique
Évaporation des condensats	Par bac d'évaporation des condensats à extraction facile (en cas d'installations en absence de système d'évacuation eau)

Données de fabrication

Dimensions produits LxPxH	702x870x2040
Dimensions emballage LxPxH	770x910x2150
Poids brut	132 Kg
Construction	Monocoque en acier inox 304
Matériel extérieur/intérieur	Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304; compartiment technique, dos et fond extérieur en acier galvanisé/colaminé
Épaisseur d'isolation	60 mm de polyuréthane avec HFO pour garantir des propriétés isolantes élevées (faible impact environnemental: GWP<5 et zéro ODP)
Angles intérieurs	Arrondis pour faciliter le nettoyage
Porte	1 Porte vitrée à fermeture automatique avec butée à 105°. Charnière à droite, réversible au besoin par l'utilisateur.
Joint de porte	Magnétique et amovible, conçu pour améliorer l'isolation et réduire la consommation énergétique
Pieds	En acier inox AISI 304 réglables en hauteur (90mm-125mm)

Fonctions

Panneau de contrôle	Afficheur graphique avec écran tactile 7"
Fonctions	Cycles manuels de séchage et affinage configurables en durée, température, humidité et ventilation. Cycles automatiques jusqu'à 21 phases, pause travail comprise. Cycle de changement d'air automatique. 20 programmes personnalisables. Alarmes HACCP
Langues	Italien, Anglais, Flamand, Français, Allemand, Espagnol
Connexion	En dotation: Accès à distance avec l'interface série. La traçabilité HACCP, le fonctionnement et les paramètres de l'appareil peuvent être surveillés via le WEB. Exportation graphique et en fichier excel des données mémorisés. Envoi d'e-mails de notification d'alarmes

Accessoires

Éclairage	En dotation
Serrure	En dotation
N. accessoires inclus	3 - Étagère perforée en acier inox 530x600 mm 3 - Paire de glissières pour grille 530x650 mm (Mod. 700/1400)

Variantes

Variantes	Alimentation avec fréquence 60Hz
-----------	----------------------------------