

Stagionatura —  
**STX 1400 RF**  
Maturation et affinage



Données techniques

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Volume brut            | 1355 lt                |
| Température de service | +6+30 °C               |
| Niveau d'humidité      | 40%-90%                |
| Type de moteur         | Avec groupe logé       |
| Gaz réfrigérant        | R452A                  |
| Puissance frigorifique | 1319 W (-10°C / +45°C) |
| Absorption             | 3281 W                 |
| Tension/fréquence      | 230V/1~/50Hz           |

Données frigorifiques

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Unité de réfrigération     | Groupe de condensation tropicalisé pour garantir fiabilité et performances à 43°C  |
| Quantité de gaz            | 1400 gr  |
| Évaporateur                | Avec traitement anti-corrosion par cataphorèse   |
| Dégivrage                  | Automatique par résistance électrique  |
| Évaporation des condensats | Par bac d'évaporation des condensats à extraction facile (en cas d'installations en absence de système d'évacuation eau) |

Données de fabrication

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dimensions produits LxPxH    | 1435x850x2085  |
| Dimensions emballage LxPxH   | 1500x890x2195  |
| Poids brut                   | 217 Kg   |
| Construction                 | Monocoque en acier inox 304  |
| Matériel extérieur/intérieur | Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304; compartiment technique, dos et fond extérieur en acier galvanisé/colaminé         |
| Épaisseur d'isolation        | 60 mm de polyuréthane avec HFO pour garantir des propriétés isolantes élevées (faible impact environnemental: GWP<5 et zéro ODP) |
| Angles intérieurs            | Arrondis pour faciliter le nettoyage   |
| Porte                        | 2 Portes à fermeture automatique avec butée à 105°   |
| Joint de porte               | Magnétique et amovible, conçu pour améliorer l'isolation et réduire la consommation énergétique                                  |
| Pieds                        | En acier inox AISI 304 réglables en hauteur (90mm-125mm)   |

Fonctions

|                     |  |
|---------------------|--|
| Panneau de contrôle | Afficheur graphique avec écran tactile 7"  |
| Fonctions           | Cycles manuels de séchage et affinage configurables en durée, température, humidité et ventilation. Cycles automatiques jusqu'à 21 phases, pause travail comprise. Cycle de changement d'air automatique. 20 programmes personnalisables. Alarmes HACCP                      |
| Langues             | Italien, Anglais, Flamand, Français, Allemand, Espagnol  |
| Connexion           | En dotation: Accès à distance avec l'interface série. La traçabilité HACCP, le fonctionnement et les paramètres de l'appareil peuvent être surveillés via le WEB. Exportation graphique et en fichier excel des données mémorisés. Envoi d'e-mails de notification d'alarmes |

Accessoires

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Éclairage             | En dotation   |
| Serrure               | En dotation   |
| N. accessoires inclus | 6 - Étagère perforée en acier inox 530x600 mm<br>6 - Paire de glissières pour grille 530x650 mm (Mod. 700/1400) |

Variantes

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Variantes | Alimentation avec fréquence 60Hz |
|-----------|----------------------------------|