

Stagionatura —
STX 1400 PV
Maturation et affinage



Données techniques

Volume brut	1355 lt
Température de service	+6+30 °C
Niveau d'humidité	40%-90%
Type de moteur	Avec groupe logé
Gaz réfrigérant	R452A
Puissance frigorifique	1319 W (-10°C / +45°C)
Absorption	3281 W
Tension/fréquence	230V/1~/50Hz

Données frigorifiques

Unité de réfrigération	Groupe de condensation tropicalisé
Quantité de gaz	1400 gr
Évaporateur	Avec traitement anti-corrosion par cataphorèse
Dégivrage	Automatique par résistance électrique
Évaporation des condensats	Par bac d'évaporation des condensats à extraction facile (en cas d'installations en absence de système d'évacuation eau)

Données de fabrication

Dimensions produits LxPxH	1435x870x2085
Dimensions emballage LxPxH	1500x910x2195
Poids brut	223 Kg
Construction	Monocoque en acier inox 304
Matériel extérieur/intérieur	Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304; compartiment technique, dos et fond extérieur en acier galvanisé/colaminé
Épaisseur d'isolation	60 mm de polyuréthane avec HFO pour garantir des propriétés isolantes élevées (faible impact environnemental: GWP<5 et zéro ODP)
Angles intérieurs	Arrondis pour faciliter le nettoyage
Porte	2 Portes vitrées à fermeture automatique avec butée à 105°
Joint de porte	Magnétique et amovible, conçu pour améliorer l'isolation et réduire la consommation énergétique
Pieds	En acier inox AISI 304 réglables en hauteur (90mm-125mm)

Fonctions

Panneau de contrôle	Afficheur graphique avec écran tactile 7"
Fonctions	Cycles manuels de séchage et affinage configurables en durée, température, humidité et ventilation. Cycles automatiques jusqu'à 21 phases, pause travail comprise. Cycle de changement d'air automatique. 20 programmes personnalisables. Alarmes HACCP
Langues	Italien, Anglais, Flamand, Français, Allemand, Espagnol
Connexion	En dotation: Accès à distance avec l'interface série. La traçabilité HACCP, le fonctionnement et les paramètres de l'appareil peuvent être surveillés via le WEB. Exportation graphique et en fichier excel des données mémorisés. Envoi d'e-mails de notification d'alarmes

Accessoires

Éclairage	En dotation
Serrure	En dotation
N. accessoires inclus	4 - Paire de glissières en inox avec no. 5 barres de suspension en aluminium pour la charcuterie

Variantes

Variantes	Alimentation avec fréquence 60Hz
-----------	----------------------------------