

Express —  
**EX 1400 P BT PV**  
Restauration



**Données techniques**

Volume brut	1323 lt
Température de service	-15-22 °C
Type de moteur	Avec groupe logé
Gaz réfrigérant	R290
Puissance frigorifique	862 W (-25°C / +45°C)
Absorption	1110 W
Tension/fréquence	230V/1~/50Hz

**Données énergétiques (Règ. EU 2015/1094)**

Volume net	912 lt
Classe climatique	4 / (30°C 55%)

**Données frigorifiques**

Unité de réfrigération	Groupe monobloc facilement démontable et tropicalisé. Équipé avec moto-ventilateurs électroniques à faible consommation
Quantité de gaz	150gr
Évaporateur	Traité par cataphorèse pour une meilleure résistance à la corrosion et installé à l'extérieur du compartiment afin de garantir une capacité supérieure de chargement
Dégivrage	Automatique par gaz chaud pour un cycle plus rapide et moins de chocs thermiques. Le dégivrage adaptatif est activé seulement en présence réelle de la glace dans l'évaporateur, en favorisant la réduction de la consommation énergétique et une performance élevée
Évaporation des condensats	Automatique par serpentin du compresseur traité anti-corrosion

Données de fabrication

Dimensions produits LxPxH	1435x850x2090
Dimensions emballage LxPxH	1500x880x2200
Poids brut	257 Kg
Construction	Monocoque en acier inox AISI 304 avec glissières embouties
Matériel extérieur/intérieur	Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304; compartiment technique, dos et fond extérieur en acier galvanisé/colaminé
Épaisseur d'isolation	80 mm de polyuréthane avec HFO pour garantir des propriétés isolantes élevées (faible impact environnemental: GWP<5 et zéro ODP)
Angles intérieurs	Arrondis pour faciliter le nettoyage
Porte	2 Portes vitrées à fermeture automatique avec butée à 105°
Joint de porte	Magnétique et amovible, conçu pour améliorer l'isolation et réduire la consommation énergétique
Pieds	En acier inox AISI 304 réglables en hauteur (90mm-125mm)

Fonctions

Panneau de contrôle	Afficheur avec écran tactile à 6 touches de gros dimensions et à haute luminosité.
Alarme porte ouverte	Visuelle et sonore
Fonctions	Triple modalités de gestion ON/OFF des ventilateurs, ON/OFF Led, Alarmes HACCP via Ice connect (en option)
Connexion	En option: Accès à distance avec interface WI-FI ou série. Grâce à l'APP (ANDROID uniquement), il est possible de surveiller la traçabilité HACCP, le fonctionnement et les paramètres de l'appareil. Exportation graphique et en fichiers CVS des données memorisés. Envoi d'e-mails de notification d'alarmes

Accessoires

Éclairage	En dotation
Serrure	En dotation
N. accessoires inclus	6 - Grille plastifiée GN 2/1 530x650 mm 6 - Glissière pour grille 530x650 mm (Mod. 1400)

Variantes

Variantes	Alimentation avec fréquence 60Hz
-----------	----------------------------------