

Express — EX 1400M BT EP PV

Restauration



Données techniques

Volume brut	1323 lt
Température de service	-15-22 °C
Type de moteur	Sans groupe
Gaz réfrigérant	R452A
Puissance frigorifique	814 W (-25°C / +45°C)
Absorption	704 W
Tension/fréquence	230V/1~/50Hz

Données frigorifiques

Unité de réfrigération	À distance avec la possibilité d'avoir en dotation la couverture de protection
Évaporateur	Traité par cataphorèse pour une meilleure résistance à la corrosion et installé à l'extérieur du compartiment afin de garantir une capacité supérieure de chargement
Dégivrage	Automatique par résistance électrique
Évaporation des condensats	Automatique par résistance électrique

Données de fabrication

Dimensions produits LxPxH	1435x850x2090
Dimensions emballage LxPxH	1500x880x2200
Poids brut	241 Kg
Construction	Monocoque en acier inox AISI 304 avec glissières embouties
Matériel extérieur/intérieur	Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304; compartiment technique, dos et fond extérieur en acier galvanisé/colaminé
Épaisseur d'isolation	80 mm de polyuréthane avec HFO pour garantir des propriétés isolantes élevées (faible impact environnemental: GWP<5 et zéro ODP)
Angles intérieurs	Arrondis pour faciliter le nettoyage
Porte	2 Portes vitrées à fermeture automatique avec butée à 105°
Joint de porte	Magnétique et amovible, conçu pour améliorer l'isolation et réduire la consommation énergétique
Pieds	En acier inox AISI 304 réglables en hauteur (90mm-125mm)

Fonctions

Panneau de contrôle	Afficheur avec écran tactile à 6 touches de gros dimensions et à haute luminosité.
Alarme porte ouverte	Visuelle et sonore
Fonctions	Triple modalités de gestion ON/OFF des ventilateurs, ON/OFF Led, Alarmes HACCP via Ice connect (en option)
Connexion	En option: Accès à distance avec interface WI-FI ou série. Grâce à l'APP (ANDROID uniquement), il est possible de surveiller la traçabilité HACCP, le fonctionnement et les paramètres de l'appareil. Exportation graphique et en fichiers CVS des données mémorisés. Envoi d'e-mails de notification d'alarmes

Accessoires

Éclairage	En dotation
Serrure	En dotation
N. accessoires inclus	6 - Grille plastifiée GN 2/1 530x650 mm 6 - Glissière pour grille 530x650 mm (Mod. 1400)

Données groupe à distance

Gaz réfrigérant groupe à distance	Adapté pour R452A
-----------------------------------	-------------------

Variantes

Variantes	Alimentation avec fréquence 60Hz
-----------	----------------------------------