

Premium —
PM 700M TN PV
Restauration



Données techniques

Volume brut	630 lt
Température de service	-2+8 °C
Type de moteur	Avec groupe logé
Gaz réfrigérant	R452A
Puissance frigorifique	422 W (-10°C / +45°C)
Absorption	439 W
Tension/fréquence	230V/1~/50Hz

Capacité

Distance entre chaque glissière	25
---------------------------------	----

Données énergétiques (Règ. EU 2015/1094)

Volume net	470 lt
Classe climatique	4 / (30°C 55%)

Données frigorifiques

Unité de réfrigération	Groupe monobloc facilement démontable et tropicalisé
Quantité de gaz	230 gr
Évaporateur	Traité par cataphorèse pour une meilleure résistance à la corrosion et installé à l'extérieur du compartiment afin de garantir une capacité supérieure de chargement
Dégivrage	Automatique par résistance électrique
Évaporation des condensats	Automatique par serpentin du compresseur traité anti-corrosion

Données de fabrication

Dimensions produits LxPxH	702x830x2080
Dimensions emballage LxPxH	770x860x2190
Poids brut	129 Kg
Construction	Monocoque en acier inox 304
Matériel extérieur/intérieur	Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304; compartiment technique, dos et fond extérieur en acier galvanisé/colaminé
Épaisseur d'isolation	60 mm de polyuréthane avec HFO pour garantir des propriétés isolantes élevées (faible impact environnemental: GWP<5 et zéro ODP)
Angles intérieurs	Arrondis pour faciliter le nettoyage
Porte	1 Porte vitrée à fermeture automatique avec butée à 105°. Charnière à droite, réversible au besoin par l'utilisateur.
Joint de porte	Magnétique et amovible, conçu pour améliorer l'isolation et réduire la consommation énergétique
Pieds	En acier inox AISI 304 réglables en hauteur (90mm-125mm)

Fonctions

Panneau de contrôle	Afficheur avec écran tactile à 6 touches de gros dimensions et à haute luminosité.
Alarme porte ouverte	Visuelle et sonore
Fonctions	Réglage 3 taux d'humidité relative (élevée, moyenne et faible), ON/OFF Led, Alarmes HACCP à travers Ice Connect (optionnel)
Connexion	En option: Accès à distance avec interface WI-FI ou série. Grâce à l'APP (ANDROID uniquement), il est possible de surveiller la traçabilité HACCP, le fonctionnement et les paramètres de l'appareil. Exportation graphique et en fichiers CVS des données mémorisés. Envoi d'e-mails de notification d'alarmes

Accessoires

Éclairage	En dotation
Serrure	En dotation
N. accessoires inclus	3 - Grille plastifiée GN 2/1 530x650 mm 3 - Paire de glissières pour grille 530x650 mm (Mod. 700/1400)

Variantes

Variantes	Alimentation avec fréquence 60Hz
-----------	----------------------------------