

Premium — PM 600 BT EP PV

Restauration



Données techniques

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Volume brut | 486 lt |
| Température de service | -15-22 °C |
| Type de moteur | Sans groupe |
| Gaz réfrigérant | R452A |
| Puissance frigorifique | 658 W (-25°C / +45°C) |
| Absorption | 499 W |
| Tension/fréquence | 230V/1~/50Hz |

Données frigorifiques

| | |
|----------------------------|--|
| Unité de réfrigération | À distance avec la possibilité d'avoir en dotation la couverture de protection |
| Dégivrage | Automatique par résistance électrique |
| Évaporation des condensats | Automatique par résistance électrique |

Données de fabrication

| | |
|------------------------------|--|
| Dimensions produits LxPxH | 702x730x2040 |
| Dimensions emballage LxPxH | 770x770x2150 |
| Poids brut | 134 Kg |
| Construction | Monocoque en acier inox 304 |
| Matériel extérieur/intérieur | Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304; compartiment technique, dos et fond extérieur en acier galvanisé/colaminé |
| Épaisseur d'isolation | 60 mm de polyuréthane avec HFO pour garantir des propriétés isolantes élevées (faible impact environnemental: GWP<5 et zéro ODP) |
| Angles intérieurs | Arrondis pour faciliter le nettoyage |
| Porte | 1 Porte vitrée à fermeture automatique avec butée à 105°. Charnière à droite, réversible au besoin par l'utilisateur. |
| Joint de porte | Magnétique et amovible, conçu pour améliorer l'isolation et réduire la consommation énergétique |
| Pieds | En acier inox AISI 304 réglables en hauteur (90mm-125mm) |

Fonctions

| | |
|----------------------|---|
| Panneau de contrôle | Afficheur avec écran tactile à 6 touches de gros dimensions et à haute luminosité. |
| Alarme porte ouverte | Visuelle et sonore |
| Fonctions | Triple modalités de gestion ON/OFF des ventilateurs, ON/OFF Led, Alarmes HACCP via Ice connect (en option) |
| Connexion | En option: Accès à distance avec interface WI-FI ou série. Grâce à l'APP (ANDROID uniquement), il est possible de surveiller la traçabilité HACCP, le fonctionnement et les paramètres de l'appareil. Exportation graphique et en fichiers CVS des données mémorisés. Envoi d'e-mails de notification d'alarmes |

Accessoires

| | |
|-----------------------|---|
| Éclairage | En dotation |
| Serrure | En dotation |
| N. accessoires inclus | 3 - Grille plastifiée 530x500 mm 3 - Paire de glissières pour grille 530x500 mm (Mod. 600) |

Données groupe à distance

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Gaz réfrigérant groupe à distance | Adapté pour R452A |
|-----------------------------------|-------------------|

Variantes

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Variantes | Alimentation avec fréquence 60Hz |
|-----------|----------------------------------|