

Premium —  
**PM 700 TN-TN**  
Restauration



**Données techniques**

Volume brut	282 / 298 lt
Température de service	-2+8/-2+8 °C
Type de moteur	Avec groupe logé
Gaz réfrigérant	R452A
Puissance frigorifique	326/326 W (-10°C / +45°C)
Absorption	325/325 W
Tension/fréquence	230V/1~/50Hz

**Capacité**

Distance entre chaque glissière	25
---------------------------------	----

**Données énergétiques (Règ. EU 2015/1094)**

Volume net	346 lt
Classe climatique	5 / ( 40°C - 40%)
Typologie	Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à + 40 °C

Données frigorifiques

Unité de réfrigération	N. 2 Groupes de condensation tropicalisés pour garantir fiabilité et performances à 43°C
Quantité de gaz	200 gr / 200 gr
Dégivrage	Automatique par résistance électrique
Évaporation des condensats	Automatique par résistance électrique

Données de fabrication

Dimensions produits LxPxH	702x845x2040
Dimensions emballage LxPxH	770x885x2150
Poids brut	143 Kg
Construction	Monocoque en acier inox 304
Matériel extérieur/intérieur	Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304; compartiment technique, dos et fond extérieur en acier galvanisé/colaminé
Épaisseur d'isolation	60 mm de polyuréthane avec HFO pour garantir des propriétés isolantes élevées (faible impact environnemental: GWP<5 et zéro ODP)
Angles intérieurs	Arrondis pour faciliter le nettoyage
Porte	2 Porte à fermeture automatique avec charnière à droite, non réversible par l'utilisateur.
Joint de porte	Magnétique et amovible, conçu pour améliorer l'isolation et réduire la consommation énergétique
Pieds	En acier inox AISI 304 réglables en hauteur (90mm-125mm)

Fonctions

Panneau de contrôle	Afficheur avec écran tactile à 6 touches de gros dimensions et à haute luminosité.
Alarme porte ouverte	Visuelle et sonore
Fonctions	Réglage 3 taux d'humidité relative (élevée, moyenne et faible), ON/OFF Led, Alarmes HACCP à travers Ice Connect (optionnel)
Connexion	En option: Accès à distance avec interface WI-FI ou série. Grâce à l'APP (ANDROID uniquement), il est possible de surveiller la traçabilité HACCP, le fonctionnement et les paramètres de l'appareil. Exportation graphique et en fichiers CVS des données mémorisés. Envoi d'e-mails de notification d'alarmes

Accessoires

Éclairage	En dotation
Serrure	En dotation seulement dans le compartiment supérieur
N. accessoires inclus	4 - Grille plastifiée GN 2/1 530x650 mm 4 - Paire de glissières pour grille 530x650 mm (Mod. 700/1400)

Variantes

Variante	Alimentation avec fréquence 60Hz
----------	----------------------------------