

Premium —
PM 700 P TN-BT
Restauration



Données techniques

| | |
|------------------------|---|
| Volume brut | 282 / 298 lt |
| Température de service | -2+8/-15-22 °C |
| Type de moteur | Avec groupe logé |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Puissance frigorifique | 343/243 W (-10°C / +45°C) / (-25°C / +45°C) |
| Absorption | 271/285 W |
| Tension/fréquence | 230V/1~/50Hz |

Données énergétiques (Règ. EU 2015/1094)

| | |
|-------------------|---|
| Classe climatique | 5 / (40°C - 40%) |
| Typologie | Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à + 40 °C |

Données frigorifiques

| | |
|----------------------------|--|
| Unité de réfrigération | N. 2 Groupes de condensation tropicalisés pour garantir fiabilité et performances à 43°C. Équipés avec moto-ventilateurs électroniques à faible consommation |
| Quantité de gaz | 90 gr / 110 gr |
| Évaporateur | Avec traitement anti-corrosion par cataphorèse |
| Dégivrage | Automatique par gaz chaud pour un cycle plus rapide et moins de chocs thermiques |
| Évaporation des condensats | Automatique par résistance électrique |

Données de fabrication

| | |
|------------------------------|--|
| Dimensions produits LxPxH | 702x845x2040 |
| Dimensions emballage LxPxH | 770x885x2150 |
| Poids brut | 145 Kg |
| Construction | Monocoque en acier inox 304 |
| Matériel extérieur/intérieur | Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304; compartiment technique, dos et fond extérieur en acier galvanisé/colaminé |
| Épaisseur d'isolation | 60 mm de polyuréthane avec HFO pour garantir des propriétés isolantes élevées (faible impact environnemental: GWP<5 et zéro ODP) |
| Angles intérieurs | Arrondis pour faciliter le nettoyage |
| Porte | 2 Porte à fermeture automatique avec charnière à droite, non réversible par l'utilisateur. |
| Joint de porte | Magnétique et amovible, conçu pour améliorer l'isolation et réduire la consommation énergétique |
| Pieds | En acier inox AISI 304 réglables en hauteur (90mm-125mm) |

Fonctions

| | |
|----------------------|---|
| Panneau de contrôle | Afficheur avec écran tactile à 6 touches de gros dimensions et à haute luminosité. |
| Alarme porte ouverte | Visuelle et sonore |
| Fonctions | Réglage 3 taux d'humidité relative (élevée, moyenne et faible), ON/OFF Led, Alarmes HACCP à travers Ice Connect (optionnel) |
| Connexion | En option: Accès à distance avec interface WI-FI ou série. Grâce à l'APP (ANDROID uniquement), il est possible de surveiller la traçabilité HACCP, le fonctionnement et les paramètres de l'appareil. Exportation graphique et en fichiers CVS des données mémorisés. Envoi d'e-mails de notification d'alarmes |

Accessoires

| | |
|-----------------------|---|
| Éclairage | En dotation |
| Serrure | En dotation seulement dans le compartiment supérieur |
| N. accessoires inclus | 4 - Grille plastifiée GN 2/1 530x650 mm 4 - Paire de glissières pour grille 530x650 mm (Mod. 700/1400) |

Variantes

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Variantes | Alimentation avec fréquence 60Hz |
|-----------|----------------------------------|