

Performance —
PF 600 TN EP
Restauration



Données techniques

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Volume brut | 486 lt |
| Température de service | -2+8 °C |
| Type de moteur | Sans groupe |
| Gaz réfrigérant | R452A |
| Puissance frigorifique | 482 W (-10°C / +45°C) |
| Absorption | 343 W |
| Tension/fréquence | 230V/1~/50Hz |

Capacité

| | |
|---------------------------------|----|
| Distance entre chaque glissière | 25 |
|---------------------------------|----|

Données frigorifiques

| | |
|----------------------------|--|
| Unité de réfrigération | À distance avec la possibilité d'avoir en dotation la couverture de protection |
| Dégivrage | Automatique par résistance électrique |
| Évaporation des condensats | Automatique par résistance électrique |

Données de fabrication

| | |
|------------------------------|--|
| Dimensions produits LxPxH | 702x710x2040 |
| Dimensions emballage LxPxH | 770x750x2150 |
| Poids brut | 101 Kg |
| Construction | Monocoque en acier inox 304 |
| Matériel extérieur/intérieur | Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304; compartiment technique, dos et fond extérieur en acier galvanisé/colaminé |
| Épaisseur d'isolation | 60 mm de polyuréthane avec HFO pour garantir des propriétés isolantes élevées (faible impact environnemental: GWP<5 et zéro ODP) |
| Angles intérieurs | Arrondis pour faciliter le nettoyage |
| Porte | 1 Porte à fermeture automatique avec butée à 105°. Charnière à droite, réversible au besoin par l'utilisateur. |
| Joint de porte | Magnétique et amovible, conçu pour améliorer l'isolation et réduire la consommation énergétique |
| Pieds | En acier inox AISI 304 réglables en hauteur (90mm-125mm) |

Fonctions

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Panneau de contrôle | Afficheur compact, simple et intuitif |
| Alarme porte ouverte | Visuelle |

Accessoires

| | |
|-----------------------|---|
| Serrure | En dotation |
| N. accessoires inclus | 3 - Grille plastifiée 530x500 mm 3 - Paire de glissières pour grille 530x500 mm (Mod. 600) |

Données groupe à distance

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Gaz réfrigérant groupe à distance | Adapté pour R452A |
|-----------------------------------|-------------------|

Variantes

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Variantes | Alimentation avec fréquence 60Hz |
|-----------|----------------------------------|