

Performance —
PF 700M BT
Restauration



Données techniques

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Volume brut | 630 lt |
| Température de service | -15-22 °C |
| Type de moteur | Avec groupe logé |
| Gaz réfrigérant | R452A |
| Puissance frigorifique | 557 W (-25°C / +45°C) |
| Absorption | 827 W |
| Tension/fréquence | 230V/1~/50Hz |

Capacité

| | |
|---------------------------------|----|
| Distance entre chaque glissière | 25 |
|---------------------------------|----|

Données énergétiques (Règ. EU 2015/1094)

| | |
|-------------------|---|
| Volume net | 470 lt |
| Classe climatique | 5 / (40°C - 40%) |
| Typologie | Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à + 40 °C |

Données frigorifiques

| | |
|----------------------------|--|
| Unité de réfrigération | Groupe monobloc facilement démontable et tropicalisé pour garantir fiabilité et performances à 43°C |
| Quantité de gaz | 320 gr |
| Évaporateur | Traité par cataphorèse pour une meilleure résistance à la corrosion et installé à l'extérieur du compartiment afin de garantir une capacité supérieure de chargement |
| Dégivrage | Automatique par résistance électrique |
| Évaporation des condensats | Automatique par serpentin du compresseur traité anti-corrosion |

Données de fabrication

| | |
|------------------------------|--|
| Dimensions produits LxPxH | 702x810x2080 |
| Dimensions emballage LxPxH | 770x840x2190 |
| Poids brut | 122 Kg |
| Construction | Monocoque en acier inox 304 |
| Matériel extérieur/intérieur | Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304; compartiment technique, dos et fond extérieur en acier galvanisé/colaminé |
| Épaisseur d'isolation | 60 mm de polyuréthane avec HFO pour garantir des propriétés isolantes élevées (faible impact environnemental: GWP<5 et zéro ODP) |
| Angles intérieurs | Arrondis pour faciliter le nettoyage |
| Porte | 1 Porte à fermeture automatique avec butée à 105°. Charnière à droite, réversible au besoin par l'utilisateur. |
| Joint de porte | Magnétique et amovible, conçu pour améliorer l'isolation et réduire la consommation énergétique |
| Pieds | En acier inox AISI 304 réglables en hauteur (90mm-125mm) |

Fonctions

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Panneau de contrôle | Afficheur compact, simple et intuitif |
| Alarme porte ouverte | Visuelle |

Accessoires

| | |
|-----------------------|---|
| Serrure | En dotation |
| N. accessoires inclus | 3 - Grille plastifiée GN 2/1 530x650 mm 3 - Paire de glissières pour grille 530x650 mm (Mod. 700/1400) |

Variantes

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Variantes | Alimentation avec fréquence 60Hz |
|-----------|----------------------------------|