

Fish —
FS 700 P
Restauration



Données techniques

Volume brut	630 lt
Température de service	-5+5 °C
Type de moteur	Avec groupe logé
Gaz réfrigérant	R290
Puissance frigorifique	368 W (-10°C / +45°C)
Absorption	234 W
Tension/fréquence	230V/1~/50Hz

Données énergétiques (Règ. EU 2015/1094)

Classe climatique	5 / (40°C - 40%)
Typologie	Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à + 40 °C

Données frigorifiques

Unité de réfrigération	Groupe monobloc facilement démontable et tropicalisé pour garantir fiabilité et performances à 43°C. Équipé avec moto-ventilateurs électroniques à faible consommation
Quantité de gaz	90 gr
Évaporateur	Traité par cataphorèse pour une meilleure résistance à la corrosion et installé à l'extérieur du compartiment afin de garantir une capacité supérieure de chargement
Dégivrage	Automatique par gaz chaud pour un cycle plus rapide et moins de chocs thermiques. Le dégivrage adaptatif est activé seulement en présence réelle de la glace dans l'évaporateur, en favorisant la réduction de la consommation énergétique et une performance élevée
Évaporation des condensats	Automatique par serpentin du compresseur traité anti-corrosion

Données de fabrication

Dimensions produits LxPxH	702x810x2080
Dimensions emballage LxPxH	770x880x2190
Poids brut	126 Kg
Construction	Monocoque en acier inox AISI 304 avec bonde de vidange dans le fond
Matériel extérieur/intérieur	Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304
Épaisseur d'isolation	60 mm de polyuréthane avec HFO pour garantir des propriétés isolantes élevées (faible impact environnemental: GWP<5 et zéro ODP)
Angles intérieurs	Arrondis pour faciliter le nettoyage
Porte	1 Porte à fermeture automatique avec butée à 105°. Charnière à droite, réversible au besoin par l'utilisateur.
Joint de porte	Magnétique et amovible, conçu pour améliorer l'isolation et réduire la consommation énergétique
Pieds	En ABS gris réglables en hauteur (115mm-180mm)

Fonctions

Panneau de contrôle	Afficheur avec écran tactile à 6 touches de gros dimensions et à haute luminosité.
Alarme porte ouverte	Visuelle et sonore
Fonctions	Réglage 3 taux d'humidité relative (élevée, moyenne et faible), ON/OFF Led, gestion économe du dégivrage en dessous de 4°C par gaz chaud et au dessus de 4°C par convection, Alarmes HACCP via Ice connect (en option)
Connexion	En option: Accès à distance avec interface WI-FI ou série. Grâce à l'APP (ANDROID uniquement), il est possible de surveiller la traçabilité HACCP, le fonctionnement et les paramètres de l'appareil. Exportation graphique et en fichiers CVS des données mémorisés. Envoi d'e-mails de notification d'alarmes

Accessoires

Éclairage	En option
Serrure	En dotation
N. accessoires inclus	3 - Bac en Polyéthylène haute densité 600x400 h130 mm 3 - Faux fond perforé en acier inox 304 3 - Paire de glissières pour bac EN 600x400 mm (Mod. 700)

Variantes

Variantes	Alimentation avec fréquence 60Hz
-----------	----------------------------------