

Gastronorm —  
**TG3 P PA BT**  
Restauration



Données techniques

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Volume brut            | 424 lt                |
| Température de service | -15-22 °C             |
| Type de moteur         | Avec groupe logé      |
| Gaz réfrigérant        | R290                  |
| Puissance frigorifique | 436 W (-25°C / +45°C) |
| Absorption             | 574 W                 |
| Tension/fréquence      | 230V/1~/50Hz          |

Données énergétiques (Règ. EU 2015/1094)

|                   |   |
|-------------------|---|
| Classe climatique | 5 / ( 40°C - 40%)   |
| Typologie         | Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à + 40 °C |

Données frigorifiques

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Unité de réfrigération     | Groupe monobloc facilement démontable et tropicalisé pour garantir fiabilité et performances à 43°C. Équipé avec moto-ventilateurs électroniques à faible consommation |
| Quantité de gaz            | 80 gr  |
| Évaporateur                | Avec traitement anti-corrosion par cataphorèse   |
| Dégivrage                  | Automatique par gaz chaud pour un cycle plus rapide et moins de chocs thermiques   |
| Évaporation des condensats | Automatique par serpentin du compresseur traité anti-corrosion   |

Données de fabrication

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dimensions produits LxPxH    | 1822x700x950   |
| Dimensions emballage LxPxH   | 1890x750x1070  |
| Poids brut                   | 156 Kg   |
| Plan de travail              | Plan de travail robuste et résistant en inox AISI 304 à bords arrondis. Avec dosseret (h 10 cm)                                  |
| Construction                 | Monocoque en acier inox 304  |
| Matériel extérieur/intérieur | Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304; compartiment technique, dos et fond extérieur en acier galvanisé/colaminé         |
| Épaisseur d'isolation        | 50 mm de polyuréthane avec HFO pour garantir des propriétés isolantes élevées (faible impact environnemental: GWP<5 et zéro ODP) |
| Angles intérieurs            | Arrondis pour faciliter le nettoyage   |
| Porte                        | 3 Portes à fermeture automatique avec butée à 120°, réversibles au besoin par l'utilisateur.                                     |
| Joint de porte               | Magnétique et amovible, conçu pour améliorer l'isolation et réduire la consommation énergétique                                  |
| Pieds                        | En acier inox AISI 304 réglables en hauteur (135mm-230mm)  |

Fonctions

|                     |  |
|---------------------|--|
| Panneau de contrôle | Afficheur compact, simple et intuitif. Panneau de contrôle incliné |
|---------------------|--|

Accessoires

|                       |   |
|-----------------------|---|
| N. accessoires inclus | 3 - Grille plastifiée GN 1/1 530x325 mm<br>3 - Paire de glissières pour grille 530x325 mm |
|-----------------------|---|

Variantes

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Variantes | Alimentation avec fréquence 60Hz |
|-----------|----------------------------------|