

Snack —  
**TS3 P SP TN**  
Restauration



Données techniques

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Volume brut            | 354 lt                |
| Température de service | 0+8 °C                |
| Type de moteur         | Avec groupe logé      |
| Gaz réfrigérant        | R290                  |
| Puissance frigorifique | 309 W (-10°C / +45°C) |
| Absorption             | 218 W                 |
| Tension/fréquence      | 230V/1~/50Hz          |

Données énergétiques (Règ. EU 2015/1094)

|                   |   |
|-------------------|---|
| Classe climatique | 5 / ( 40°C - 40%)   |
| Typologie         | Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à + 40 °C |

Données frigorifiques

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Unité de réfrigération     | Groupe monobloc facilement démontable et tropicalisé pour garantir fiabilité et performances à 43°C. Équipé avec moto-ventilateurs électroniques à faible consommation |
| Quantité de gaz            | 75 gr  |
| Évaporateur                | Avec traitement anti-corrosion par cataphorèse   |
| Dégivrage                  | Automatique par air  |
| Évaporation des condensats | Automatique par serpentin du compresseur traité anti-corrosion   |

Données de fabrication

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dimensions produits LxPxH    | 1822x600x810   |
| Dimensions emballage LxPxH   | 1890x650x940   |
| Poids brut                   | 108 Kg   |
| Plan de travail              | Sans plan de travail   |
| Construction                 | Monocoque en acier inox 304  |
| Matériel extérieur/intérieur | Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304; compartiment technique, dos et fond extérieur en acier galvanisé/colaminé         |
| Épaisseur d'isolation        | 50 mm de polyuréthane avec HFO pour garantir des propriétés isolantes élevées (faible impact environnemental: GWP<5 et zéro ODP) |
| Angles intérieurs            | Arrondis pour faciliter le nettoyage   |
| Porte                        | 3 Portes à fermeture automatique avec butée à 120°, réversibles au besoin par l'utilisateur.                                     |
| Joint de porte               | Magnétique et amovible, conçu pour améliorer l'isolation et réduire la consommation énergétique                                  |
| Pieds                        | En acier inox AISI 304 réglables en hauteur (135mm-230mm)  |

Fonctions

|                     |  |
|---------------------|--|
| Panneau de contrôle | Afficheur compact, simple et intuitif. Panneau de contrôle incliné |
|---------------------|--|

Accessoires

|                       |  |
|-----------------------|--|
| N. accessoires inclus | 3 - Grille plastifiée 430x325 mm<br>3 - Paire de glissières pour grille 430x325 mm des tours (profondeur 600 mm) |
|-----------------------|--|

Variantes

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Variantes | Alimentation avec fréquence 60Hz |
|-----------|----------------------------------|