

Food Preparation —
TF3 M K
Restauration



Données techniques

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Volume brut | 609 lt |
| Température de service | 0+8 °C |
| Type de moteur | Avec groupe logé |
| Gaz réfrigérant | R452A |
| Puissance frigorifique | 377 W (-10°C / +45°C) |
| Absorption | 377 W |
| Tension/fréquence | 230V/1~/50Hz |

Données frigorifiques

| | |
|----------------------------|--|
| Unité de réfrigération | Groupe monobloc facilement démontable et tropicalisé |
| Quantité de gaz | 230 gr |
| Évaporateur | Avec traitement anti-corrosion par cataphorèse |
| Dégivrage | Automatique par air |
| Évaporation des condensats | Automatique par serpentin du compresseur traité anti-corrosion |

Données de fabrication

| | |
|------------------------------|--|
| Dimensions produits LxPxH | 1970x800x900 |
| Dimensions emballage LxPxH | 2020x850x1070 |
| Poids brut | 170 Kg |
| Plan de travail | Plan de travail robuste et résistant en inox AISI 304 ayant trou pour les bacs GN 1/3. Équipé avec couvercle pour garantir la sécurité alimentaire |
| Construction | Monocoque en acier inox 304 |
| Matériel extérieur/intérieur | Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304; compartiment technique, dos et fond extérieur en acier galvanisé/colaminé |
| Épaisseur d'isolation | 60 mm de polyuréthane avec HFO pour garantir des propriétés isolantes élevées (faible impact environnemental: GWP<5 et zéro ODP) |
| Angles intérieurs | Arrondis pour faciliter le nettoyage |
| Porte | 3 Portes à fermeture automatique avec butée à 105°, réversibles au besoin par l'utilisateur. |
| Joint de porte | Magnétique et amovible, conçu pour améliorer l'isolation et réduire la consommation énergétique |
| Pieds | En acier inox AISI 304 réglables en hauteur (135mm-230mm) |

Fonctions

| | |
|---------------------|--|
| Panneau de contrôle | Afficheur compact, simple et intuitif. Panneau de contrôle incliné |
|---------------------|--|

Accessoires

| | |
|-----------------------|--|
| N. accessoires inclus | 3 - Grille plastifiée EN 600x400 mm 3 - Paire de glissières pour grille EN 600x400 mm |
|-----------------------|--|

Variantes

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Variantes | Alimentation avec fréquence 60Hz |
|-----------|----------------------------------|