

Pizza —  
**VR 1500 V**  
Restauration



**Données techniques**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Volume brut            | 52 lt                 |
| Température de service | +2+10 °C              |
| Type de moteur         | Avec groupe logé      |
| Gaz réfrigérant        | R134                  |
| Puissance frigorifique | 147 W (-10°C / +45°C) |
| Absorption             | 162 W                 |
| Tension/fréquence      | 230V/1~/50Hz          |

**Données frigorifiques**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Unité de réfrigération | Groupe de condensation conçu pour une performance optimale |
| Quantité de gaz        | 100 gr   |
| Évaporateur            | Statique   |

**Données de fabrication**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Dimensions produits LxPxH    | 1500x370x410  |
| Dimensions emballage LxPxH   | 1550x400x300  |
| Poids brut                   | 50 Kg   |
| Construction                 | Monocoque en acier inox 304 (bacs GN non incluses)  |
| Matériel extérieur/intérieur | Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304, la protection supérieure est réalisée en vitre |
| Porte                        | - -   |

Fonctions

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Panneau de contrôle | Afficheur compact, simple et intuitif |
|---------------------|---------------------------------------|

Accessoires

Variantes

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Variantes | Alimentation avec fréquence 60Hz |
|-----------|----------------------------------|