


|   |                         |
|---|-------------------------|
|  | giovedì 5 dicembre 2024 |
|---|-------------------------|

**MARCHIO:** Cold Master  
**ARTICOLO:** 280AXY-08AAC

Scheda tecnica di fornitura / Technical supply sheet / Fiche technique de fourniture / Lieferungs Technischesblatt / Ficha tecnica proveedor

| Modello / Model / Modèle / Modell / Modelo:   | SHOPPING 2000<br>COLD |
|---|-----------------------|
|  <p>ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE</p> |                       |
| <p>Destinazione d'uso / final utilization / type d'utilisation finale / wird Gebraucht fuer /<br/> destinacion d'utilisacion:</p>   | MARKET                |

|  |  |
|--|--|
| Temperatura di funzionamento / working temperature / temperature de fonctionnement / Im Gang Temperatur / temperatura de funcionamiento (°C)         | -1/+6                                  |
| Temperatura di funzionamento vano 2 / working temperature / temperature de fonctionnement / Im Gang Temperatur / temperatura de funcionamiento (°C)  | N.A.                                   |
| Gas refrigerante / Cooling gas / Gaz réfrigérant / Kühlgas / Gas refrigerante  | R290                                   |
| Carica del gas (kg)/Gas charge (kg)/Charge de gaz (kg)/Gasladung (kg)/Carga de gas (kg)  | 0,125                                  |
| Classe climatica / climatic class / classe climatique / Klima Klasse / clase climatica:  | 3                                      |
| Temperatura classe climatica/Climate class temperature/Température de classe climatique/Klimaklassentemperatur/Temperatura de la clase climática     | 25                                     |
| Umidità classe climatica/Humidity climatic class/Classe climatique d'humidité/Feuchtigkeit Klimaklima/Clase climática de humedad                     | 60%                                    |
| Serratura / Locks / Schlossen / Serrures / Cerraduras  | N.A.                                   |
| Luce interna / Internal light / Plafonnier / Innenlicht / Luz interior   | LED                                    |
| Colori Standard/Standard colors/Couleurs standard/Standardfarben/Colores estándar  | stainless steel                        |
| Colori Optional/Optional colors/Couleurs facultatives/Optionale Farben/Colores opcionales  |  |
| Specifiche/Specific/Spécifique/Spezifisch/Específico:  | sliding doors, TABLE TOP, steel finish |
| Dimensioni/pesi  | dati / data / données / daten / datos  |
| Dimensioni LxPxH / dimensions LxDxH / dimensions LxLxH / Abmessungen LxBxH / medidas y LxLxA   | 2038x960x615                           |
| Peso Netto/Net weight/Poids net/Nettogewicht/Peso neto   | 166                                    |
| Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/dimensions avec emballage LxLxH/Abmessungen mit Packung LxBxH /medidas con embalaje LxLxA | 2130x1050x740                          |
| Peso Lordo/Gross weight/Poids brut/Bruttogewicht/Peso bruto  | 206                                    |
| Capacità (L) / Capacity / Capacité / Gerraumvolume / Capacidad (Lt.)   | 0                                      |
| Capienza/Capacity/Capacité/Kapazität/Capacidad   | 1,1                                    |
| Tipologia Capienza/Capacity type/Type de capacité/Kapazitätstyp/Tipo de capacidad  | STAINLESS STEEL TOP                    |
| Descrizione Capienza/Capacity description/Description de la capacité/Kapazitätsbeschreibung/Descripción de la capacidad                              | m2 DISPLAY AREA                        |
| Dati elettrici/refrigerazione  | dati / data / données / daten / datos  |
| Tensione / Tension / Tension / Spannung / Tension (Volt):  | 230                                    |
| Frequenza (Hz):/Frequency (Hz):/Fréquence (Hz):/Frequenz (Hz):/Frecuencia (Hz):  | 50                                     |

|  |      |
|--|------|
| Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Courant nominal (ampères)/Nennstrom (Verstärker)/Corriente nominal (AMP) | 3,75 |
| Potenza / Power / Puissance / Gesamtleistung / Potencia (kWatt)  | 0,55 |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Potenza Resistenze/Power resistance/Résistance au pouvoir/Leistungswiderstand/Resistencia a la potencia  | N.A.               |
| Lampade/Lamp/Lampe/Lampe/Lámpara   | N.A.               |
| Potenza Lampade/Power lamps/Lampes électriques/Stromlampen/Lámparas  | N.A.               |
| Refrigerazione / Refrigeration / Refrigeration / Kuehlung / Refrigeracion  | STATIC             |
| Refrigerazione vano 2/ Refrigeration / Refrigeration / Kuehlung / Refrigeracion  | N.A.               |
| Sbrinamento / Defrosting / Degivrage / Enteisung / Desescarche   | AUTOMATIC BY PAUSE |
| Sbrinamento vano 2/ Defrosting / Degivrage / Enteisung / Desescarche   | N.A.               |
| Evaporazione acqua di sbrinamento / Evaporation of defrost waer / Evaporation eau de dégivrage / erdunsten des Auftauwassers / Evaporación agua descongelación | MAN                |
| Umidità/Humidity/Humidité/Feuchtigkeit/Humedad   | N.A.               |
| Umidità vano 2/Vano 2 humidity/Vano 2 Humidité/Vano 2 Feuchtigkeit/VANO 2 Humedad  | N.A.               |
| Numero compressori/Compressors number/Numéro de compresseurs/Kompressoren Nummer/Número de compresores   | 1                  |
| Potenza frigorifera/Refrigeration power/Puissance de réfrigération/Kühlkraft/Potencia de refrigeración (W – 10°C)  | N.A.               |