

K4GCUP05TT

FOURNEAU GAZ 2 BRULEURS A POSER - PERFORMANCE LINE



DESCRIPTION DU PRODUIT

Structure en acier inoxydable. Poignées en plastique thermodurcissable athermique avec bords sérigraphiés utiles. Chauffage obtenu par des brûleurs étanches à flamme stabilisée à deux couronnes avec des puissances différentes (6 kW et 10 kW). Chaque brûleur est équipé d'un robinet de gaz de sécurité, qui permet de régler la puissance du maximum au minimum. Sécurité assurée par un thermocouple maintenu actif par la flamme du brûleur. Grilles de surface et brûleurs en fonte émaillée mate RAAF résistante aux alcalis, aux acides et au feu. Grilles de surface placées sur des surfaces moulées à bords arrondis et brûleurs étanches pour un nettoyage facile. Le trop-plein d'évacuation du plan de travail est disponible sur demande pour accélérer les opérations de nettoyage. Plan de travail moulé en acier inoxydable AISI 304 avec bords arrondis pour un nettoyage facile. Panneaux avant, latéraux et arrière en acier inoxydable. Finition du plan de travail découpée au laser pour une adaptation "tête à tête" et une fixation de liaison. Testé au gaz naturel ou au GPL, selon les exigences de l'utilisateur. Accessoires disponibles sur demande.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur: 400 mm
Profondeur: 900 mm
Hauteur: 265 mm
Poids: 46 kg
Volume: 0.26 m³
Puissance gaz: 16.00 kW

