

K4ECIP05TT

FOURNEAU A INDUCTION 2 PLAQUES A POSER



DESCRIPTION DU PRODUIT

Structure en acier inoxydable. Poignées en plastique thermdurcissable athermique avec bords sérigraphiés utiles.

Plan de travail en pyrocéramique de 6 mm d'épaisseur. Surfaces rayonnantes carrées de 27 x 27 cm qui sont placées sous verre et fonctionnent grâce à un potentiomètre à 9 niveaux de puissance. Contrôle continu de la puissance. Équipé par un afficheur placé sous verre : Vous pouvez vérifier le niveau de puissance réglé et voir les messages d'erreur (s'il y en a). Sécurité assurée par un détecteur contre la surchauffe en cas de fonctionnement avec des casseroles vides. Capteur de détection de casseroles. Capteur de détection des casseroles d'un diamètre inférieur à 12 cm.

Plan de travail en AISI 304 à coins arrondis pour un nettoyage facile. Panneau frontal en acier inoxydable AISI 304.

Possibilité de travailler avec tout type de casseroles adaptées à l'induction : en fer, en fonte ou en tout autre matériau ferromagnétique. Efficacité énergétique constante, même si des ustensiles de formes différentes sont utilisés.

Économies de temps et d'énergie remarquables grâce à la réduction de moitié du temps de cuisson et de la consommation d'énergie par rapport aux systèmes de cuisson traditionnels. Un meilleur environnement de travail grâce à des pertes de chaleur plus faibles.

Sécurité améliorée pour les utilisateurs : seulement les casseroles deviennent chaudes alors que le plan de travail reste froid, ce qui réduit fortement le risque de se brûler.

Finition du plan de travail découpée au laser pour une adaptation "tête à tête" et une fixation de liaison.

Accessoires disponibles sur demande.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur: 400 mm

Profondeur: 900 mm

Hauteur: 265 mm

Poids: 37 kg

Volume: 0.26 m³

Puissance électrique: 14.00 kW

