

K7GCTP10VV

FOURNEAU 2 BRULEURS GAZ + COUP DE FEU GAZ + BAIE OUVERTE



DESCRIPTION DU PRODUIT

Structure en acier inoxydable. Boutons en plastique thermdurcissable athermique.

Plan de cuisson en fonte épaisse aux bords arrondis, fabriqué en fonte unique. Insert rond central amovible. Brûleur rond central en acier inoxydable, adapté pour travailler à des températures élevées. Température maximale d'environ 500°C au point central le plus chaud, diminuant doucement vers les bords grâce à différentes zones isothermes de température.

Chauffage obtenu par des brûleurs étanches à flamme stabilisée à couronnes superposées de différentes puissances (6,2 kw et 8,5 kw).

Chaque brûleur est équipé d'un robinet de gaz de sécurité, qui permet de régler la puissance du maximum au minimum. Sécurité assurée par un thermocouple maintenu actif par la flamme du brûleur pilote.

Grilles de surface et brûleurs en fonte émaillée RAAF mate résistante aux alcalis, aux acides et au feu.

Grilles de surface placées sur des surfaces moulées à bords arrondis pour un nettoyage facile et pour éviter les débordements de liquide.

Récipients moulés en acier inoxydable à bords arrondis, placés sous les brûleurs pour un nettoyage facile.

Finition du plan de travail découpée au laser pour une adaptation "tête à tête" et une fixation de liaison.

Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur.

Testé au gaz naturel ou au GPL, selon les besoins de l'utilisateur.

Accessoires disponibles sur demande.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur: 800 mm
 Profondeur: 700 mm
 Hauteur: 850 mm
 Poids: 80 kg
 Volume: 0.80 m³
 Puissance gaz: 20.70 kW

