

Vertical Combi

H 194

P 75

L 67

Installation

Plug-in

Configuration

Partie supérieure

- 3 grilles réglables en hauteur

Base

- 2 étagères fixes d'évaporation
+1 fond de grille

Temperature

- -18 °C (TB)
- -1 / +5 °C (TN)

Refrigerant

R290

Refrigeration

- Ventilata (Partie supérieure)
- Statica (Base)

Compresseur

Hermétique (2)

Dégivrage

- Gaz chauds (Partie supérieure)
- Manuel (Base)

Classe climatique

7

Porte vitrée avant

Double

Vitres latérales

Double

Panneaux latéraux/Structure

Isolation blanche
tôle prélaquée

Intérieur

Tôle prélaquée blanche

Système d'ouverture

Porte battante à fermeture automatique

Éclairage

Led 5700 K

Manutention des équipements

Rouleaux unidirectionnels
avec pieds réglables en hauteur



Couleurs disponibles

Intérieur



Blanc

Façade



Blanc

Côtés



Blanc

Combiné vertical

2P
RV - RS

Dimensions extérieures (LxPxH)		670 x 750 x 1936 mm
Capacité (brute/net)	Partie supérieure	175 / 159 Lt
	Base	173 / 162 Lt
Poids (net)		130 kg
Refrigeration	Partie supérieure	Ventilé
	Base	Statique
Refrigerant		R290
Classe climatique		7
Conditions d'utilisation		35 °C / 75 %RH
Classe énergétique		D
Température du produit	Partie supérieure	-18 °C (TB) ; -1/+5 °C (TN)
	Base	-18 °C (TB)
Compresseur (q.té - type)		2 - Hermétique
Dégivrage	Partie supérieure	Gaz chauds
	Base	Manuel
Alimentation électrique		230 V / 1 Ph / 50 Hz
Entrée électrique (nominale)		850 W / 4,5 A
Entrée électrique (dégivrage)		1350 W / 6,5 A

Fiche technique des modèles avec groupe de condensation inclus dans les climatiseurs à air.

Setup

Grille (LxD)	Partie supérieure	530 x 470 mm
		530 x 490 mm
	Base	530 x 460 mm

